

# MAJAR



*L'accessoire essentiel*

**Barandillas abatibles y desmontables en posición lateral ; Freno de estacionamiento**  
**Enganche con altura ajustable. Freno hidráulico en RMTB2225.**

**RMTB1020 :** soporte, sin iluminación, lanza desmontable, anillo giratorio Ø32 con catadióptrico de señalización.



*Modelo conforme a la legislación de freno*  
 Enganche con altura ajustable en serie.

## Transportar

Remolque para tractor de jardín, micro tractor, motocultor  
 Caja de carga para micro tractor

### REMOLQUE CON BARANDILLAS ABATIBLES

| Carga útil<br>kg | Largo superfic.<br>de carga<br>(cm) | Ancho superfic.<br>de carga<br>(cm) | Altura<br>caja<br>(cm) | Ruedas          | Altura<br>anillo<br>(cm) | Peso<br>(Kg) |          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------|
| 1 000            | 200                                 | 120                                 | 35                     | 600-9 - 10 plis | 38 à 55                  | 280          | RMTB1020 |
| 1 084            | 250                                 | 130                                 | 35                     | 185 x14         | 20 à 55                  | 415          | RMTB1425 |
| 1 067            | 250                                 | 130                                 | 35                     | 225x70R15       | 23 à 58                  | 432          | RMTB2225 |

#### Opciones :

|                                                  | Peso (kg) |         |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|
| Bomba manual 4 l                                 | 8         | RMTBPM  |
| Rueda jockey RMTB1020                            | 5         | ROUERTB |
| Kit eléctrico carretera para RMTB1020            | 6         | KERMTB  |
| Enganche Ø 42 pour RMTB1020                      |           | 582231  |
| Anillo giratorio Ø42 RMTB1020                    |           | ATTEL42 |
| Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1020        | 75        | RGM1020 |
| Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1425 y 2225 | 85        | RGM1025 |



RMTB1425 + RGM1025

## Remolque monocasco micro tractor

**RMTB 1425M-2225M** : rueda soporte, luz de carretera, búfer trasero doble articulación, anillo giratorio Ø42.

### REMOLQUE CON VOLTEO HIDRAULICO MONOCASCO

| Carga útil kg | Largo superfic. de carga (cm) | Ancho superfic. de carga (cm) | Altura caja (cm) | Ruedas    | Altura anillo (cm) | Peso (Kg) |           |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 084         | 250                           | 130                           | 40               | 185x14    | 20 à 55            | 415       | RMTB1425M |
| 1 067         | 250                           | 130                           | 40               | 225x70R15 | 23 à 58            | 432       | RMTB2225M |



RMTB1425M

**Freno de estacionamiento – rueda jockey**  
**búfer trasero doble articulación - enganche con altura ajustable**  
**freno hidráulico en RMTB2225M**

#### Opción :

|                                                    | Peso (Kg) |          |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1425M y 2225M | 90        | RGM1025M |

## Remolques basculantes micro tractores



RMT700

**Equipamiento** : Barandillas abatibles y desmontables, anillo de enganche giratorio Ø 32

### REMOLQUES BASCULANTES PARA MICRO TRACTOR

| Carga útil kg | Largo superfic. de carga (cm) | Ancho superfic. de carga (cm) | Altura caja (cm) | Ruedas         | Altura anillo (cm) | Anillo Giratorio Ø | Peso (Kg) |         |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|
| 700           | 150                           | 100                           | 28               | 16x6,50-8      | 34 - 50            | 32                 | 110       | RMT700  |
| 1000          | 200                           | 120                           | 35               | 600-9 - 10 ply | 35                 | 32                 | 145       | RMT1000 |

#### Opciones :

|                                          |               |    |         |
|------------------------------------------|---------------|----|---------|
| Realzamiento enrejado 100cm para RMT 700 | Altura 50 cm  | 38 | RGM515  |
| RMT 1000                                 | Altura 100 cm | 75 | RGM1020 |
| Kit eléctrico carretera para RMT 1000    |               | 6  | KERMT   |
| Rueda soporte para RMT 1000              |               | 4  | ROUERM  |

Existe también por enganche bola Ø50



RMT1000

## Elevación combinada

Modelo enrejado

|                                        | Peso (Kg) |             |
|----------------------------------------|-----------|-------------|
| Horquilla para balas enganche 3 puntos | 45        | PIQBOT936   |
| Horquillas por paletas                 | 10        | PIQPALET936 |

**Capacidad de elevación** : 330kg al extremo de horquilla / 500 kg carga distribuida

**Base** : PIQBOT936 : horquilla para balas enganche 3 puntos cat.1, 2 pinchos Ø 36, longitud útil 93 cm  
 Sistema de chaveta cónico

#### Accesorios :

PIQPALET936 : horquillas por paletas a montar en PIQBOT936.  
 2 palas 9cm x 94 cm



PIQBOT936

PIQBOT936  
+ PIQPALET936

## Remolques basculantes autoportantes

Sobreelevado – ruedas debajo de chassi – basculante – realzamiento enrejado opcional

### PORTÓN TRASERO AMOVIBLE CORREDIZO – CARGA ÚTIL 340 KG

|                                                    |           |        |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Llantas de plástica - rueda Ø 400 x 80             | Peso (Kg) |        |
| 110 x 80 cm (85 total) x 30 cm (H) – monobloque    | 44        | RA340  |
| Rueda Ø 400 x 80 (repuesto)                        | 2         | 082252 |
| Llantas aluminizadas - ruedas Ø 377 x 160          |           |        |
| 110 x 80 cm (89 total) x 30 cm (H) – monobloque 45 | RA350     |        |
| Rueda Ø 377 x 160 (repuesto)                       | 3,5       | 082373 |



RA340



RA350

### PORTÓN TRASERO AMOVIBLE PIVOTANTE – CARGA ÚTIL 500 KG

|                                                     |           |        |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Llantas metálicas aluminizadas - ruedas Ø 400 x 160 | Peso (Kg) |        |
| 120 x 100 cm (120 total) x 40 cm (H) – monobloque   | 92        | RA410  |
| Rueda Ø 400 x 160 (repuesto)                        | 4         | 082374 |
| Opciones :                                          | Peso (Kg) |        |
| Realzamiento enrejado con clips de chapa perforada  |           |        |
| 110 x 80 x 45 cm (H) para RA340 y 350               | 16        | RG310  |
| 120 x 100 x 45 cm (H) para RA410                    | 25        | RG410  |



RA410 + RG410

### PLATAFORMA BARANDILLAS – CARGA ÚTIL 700 KG

|                                                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Rueda Ø 16 x 6,50 - 8                                     | Peso (Kg) |       |
| 150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm (H)                     | 123       | RA710 |
| Barandillas laterales y traseras abatibles y desmontables |           |       |
| Búfer delantero amovible                                  |           |       |

|                                                |    |        |
|------------------------------------------------|----|--------|
| Opción :                                       |    |        |
| Realzamiento enrejado desmontable Altura 50 cm | 38 | RGMS15 |



RA710

El ajuste de altura permite de acoplar horizontalmente y aumenta la fuerza de tracción.

## Remolques para motocultor

Frenado - freno de estacionamiento - basculante - catadioptrico de señalización - asiento ajustable gran confort - entregado sin conexión

### REMOLQUES PARA MOTOCULTOR

#### MONOBLOQUE 120 X 100 (122 total) x 40 cm

Puerta trasera amovible pivotante

Carga útil 500 kg - Ruedas 16 x 6,50 - 8

**Opción :** realzamiento enrejado 120 x 100 x 50 cm

#### PLATAFORMA 150 X 100 (105 total) x 28 cm

Barandillas laterales y trasera abatibles y desmontables

Búfer delantero amovible. Carga útil 600 kg Ruedas Ø 16 x 6,50-8

**Opción :** realzamiento enrejado

#### PLATAFORMA 200 X 120 (122 total) x 35 cm

Barandillas abatibles y desmontables

Carga útil 800 kg - ruedas 600 x 9-10

**Opción :** realzamiento enrejado Altura 100 cm

#### PIEZA DE CONEXIÓN : por motocultores equipados con chapa

Altura 74 o 95 y husillo Ø 16

Por motocultor KUBOTA TF100 y STAUB 600-7000 Ø16

Por motocultor STAUB PPX y 9500D Ø25

Por motocultor STAUB CHALLENGER

Por motocultor GOLDONI BINGO, JOLLY y 581 Ø 19,5

Por motocultor BOUYER 223

Por motocultor GOLDONI 140 Spécial Lux DE

y FORT Minitigre y Supertigre

Por motocultor GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42

Poids (Kg)

105 RMO400

25 RG410

125 RMO600

RGM515

160 RMO800

75 RGM1020

081781

582182

582183

582184

582185

582186

582187

582246



RMO400 + 081781



RMO600 + 582183



RMO800 + 081781

## Caja de carga basculante para micro tractor

### CAJA DE CARGA BASCULANTE PARA MICRO TRACTOR

#### CAJA DE CARGA TRASERA A MONTAR : Carga útil 250 kg

Puerta amovible - pivotar simple

115x64 75 BAL115

#### CAJA DE CARGA TRASERA LIGERA MONOBLOQUE : Carga útil 400 Kg

articulación doble

pivote central con autocargador

100x63 75 BA100

125x63 100 BA125

Peso (Kg)



BA100  
REINFORZADO MONOBLOQUE



BAL115  
LIGERO MONOBLOQUE

